



产品规格参数

产品型号	NEMO GRABO / NG-2B-FB
电池规格	14.8VDC 2600mAh Li-ion
额定功率	16W
充电器输入电压	100-240VAC 50/60Hz
充电时长	~2hrs
满电持续运行时间	1.5hrs
满电运行次数	开关900次，每次10秒（开关为一次）
待机时间	30 天
真空泵使用寿命	持续运行 100000+ 次 / 800+ 小时
额定流量	0.7cfm (20 L/min)
最大真空度	11.6Psi (0.8 Bar, 80 kPa)
最高承重	375Lbs (170 kg)
机身尺寸	12.1 x 7.37 x 4.91" (297 x 181 x 121 mm)
净重 (含电池)	3.3Lbs (1.6 kg)
工作温度	32°F~140°F (0°~60 °C)
适用材料表面	最低点到最高点的高度小于 0.1" (3mm)，弧度小于 5°

承重能力

材料	玻璃	瓷砖	金属	塑料	木材	粗糙的 石板	混凝土块	石膏板
提取方向								
垂直提取 	375Lbs (170 kg)	375Lbs (170 kg)	242Lbs (110 kg)	220Lbs (100 kg)	220Lbs (100 kg)	176Lbs (80 kg)	176Lbs (80 kg)	165Lbs (75 kg)
侧向提取 	265Lbs (120 kg)	265Lbs (120 kg)	242Lbs (110 kg)	220Lbs (100 kg)	143Lbs (65 kg)	176Lbs (80 kg)	176Lbs (80 kg)	143Lbs (65 kg)

GRABO 总部地址：

Eastern Commerce Center
6000 S Eastern Ave
Unit 8B
Las Vegas, Nevada, 89119

Info@GRABO.com

www.GRABO.com

总部电话：
+1 (844) 430-0510

售后服务与帮助：
+1 (702) 718-2433

本表格内容为产品发布时的参数信息。工作环境和条件会影响产品性能和使用寿命;请访问 GRABO.com 参阅产品使用说明书，或联系我司销售人员了解更多相关信息。

By Nemo Power Tools - www.GRABO.com